地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L37C5

■機器概要

本機は、『IPSパネル』と『コントラストAI機能』搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を実現する37V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。
新たにUSBハードディスク録画に対応し、留守録対応で外出中などにも番組を録画できます。
また、ムダを見つけて自分で省エネする『エコナビ』を搭載し、省エネ・高画質を身近にお楽しみいただけます。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体		
使用電源		AC100 V　50 Hz ／ 60 Hz
消費電力		72 W　本体電源「切」時 約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）
年間消費電力量		69 kWh/ 年（スタンダード時）
受信チャンネル		BS デジタル、110 度 CS デジタル、地上デジタル（CATV パススルー対応） ※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力		20 W（左：10 W ＋ 右：10 W）JEITA
スピーカー		フルレンジ：2.2 cm × 7.5 cm　2 個
液晶ディスプレイパネル		37 型（アスペクト比 16：9）
画面有効寸法		幅 808 mm　高さ 455 mm　対角 927 mm
画素数		水平 1,920 × 垂直 1,080
動作使用条件		温度：0 ℃～ 40 ℃　相対湿度：20 %～ 80 %（結露なきこと）
接続端子	NTSC 関連	● ビデオ入力 映像　：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]
	D 端子 ビデオ関連	● D4 映像　Y：1 V [p-p]（75 Ω） P_B/C_B：0.7 V [p-p]（75 Ω） P_R/C_R：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	衛星関連	● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	その他	● ヘッドホン / イヤホン端子（16 ～ 32 Ω 推奨） ● SD カードスロット　（SDXC メモリーカード対応） ● LAN 端子（10BASE-T ／ 100BASE-TX） ● HDMI 端子 2 系統（[HDMI] ver.5 に対応） ● USB 端子 1 系統（DC5 V　MAX500 mA） ※ USB3.0 には対応していません。
外形寸法		幅 871 mm　高さ 579 mm　奥行 238 mm（テレビスタンド含む） 幅 871 mm　高さ 525 mm　奥行 51 mm（本体のみ、パネル部）
質量		約 13.0 kg（テレビスタンド含む）　約 11.0 kg（本体のみ）
キャビネット材質		前面：樹脂、背面：金属
角度調整範囲		固定
リモコン		
使用電源		DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）
操作距離		約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約 30°以内／上下：各約 20°以内
質量		約 160 g（乾電池含む）

付属品　・スタンド台　・リモコン　・単 3 形乾電池　・取扱説明書　・簡単ガイド　・B-CAS カード　・各種申込書
・転倒・落下防止部品など

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）

〈側面端子〉

〈背面端子〉